УСИЛИТЕЛЬ

ХИНОН-ТИОСУЛЬФАТНЫЙ

ДЛЯ ЧЕРНО-БЕЛЫХ ФОТОНЕГАТИВОВ

НА 300 МЛ РАСТВОРА

ОСТ 6–17 428–76
Цена 25 коп.
Хранить в сухом месте.
Срок годности 1 год.
Способ применения внутри
Номер партии 14 0389
Дата выпуска
Ступинский химический завод
г. Ступино, Моск. обл.

Под. офс. ф-ка

ИНСТРУКЦИЯ

по применению хинон-тиосульфатного усилителя

Для приготовления раствора хинон-тиосульфатного усилителя предварительно готовят с использованием дистиллированной или кипяченой воды следующие растворы:

Раствор № 1 готовят последовательным растворением в 80 мл воды при температуре 40—50°С содержимого пакетов «А» или «1» и «Б» или «2». Объем раствора доводят до 100 мл.

Раствор № 2 готовят последовательным растворением в 80 мл воды при 20°С содержимого пакетов «В» или «3» и «Г» или «4». Объем раствора доводят до 100 мл.

Раствор № 3 готовят растворением в 80 мл воды при 20°С содержимого пакета «Д» или «5». Объем раствора доводят до 100 мл.

Растворы сливают в следующем порядке и количестве:

Раствор № 1	— 50 мл
Раствор № 2	— 100 мл
Раствор № 3	— 100 мл
Раствор № 1	— 50 мл

Растворы сливают медленно при непрерывном помешивании.

Подлежащий усилению негатив должен быть хорошо отфиксирован и промыт. Высушенный негатив перед усилением необходимо предварительно размочить в воде. Общая продолжительность нахождения негатива в растворе усилителя с температурой 18—20°С не должна превышать 10 мин. Степень усиления контролируют визуально (при периодическом извлечении из раствора) просмотром негатива на просвет (лучше на отражающем белом фоне).

Не допускается ополаскивать негатив в воде для лучшего просмотра и держать его вне раствора более 15 сек.

Усиленный негатив промывают в проточной воде и сушат в обычных условиях.

Раствор усилителя составляют перед употреблением и после употребления не сохраняют.

В 300 мл раствора допускается обрабатывать не более 8 негативов 9×12 см или 2-х катушечных фотопленок.

Ступинский химический завод

Зак. 2119р